

Checkliste Scribus

Was ihr vorm Drucken kontrollieren solltet

☐ **Impressum vervollständigt**

- bei Gruppen ohne eigenem Statut lautet das Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber: Die Grünen Niederösterreich, Daniel-Gran-Straße 48,
3100 St. Pölten. Foto: >Fotograf<, Druck: Druckerei mit Postanschrift. Evtl. Hinweis auf
Umweltzeichen, wenn zutreffend.
- bei Gruppen mit eigenem Statut lautet das Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber: Die Grünen >Ortsgruppe<. Postanschrift Ortsgruppe.
Foto: >Fotograf<, Druck: Druckerei mit Postanschrift. Evtl. Hinweis auf Umweltzeichen,
wenn zutreffend.

☐ **Zustellerhinweis vervollständigt** (z.B. Zustellung per Post, vertikales Textfeld auf Titelseite
rechts); falls selbst verteilt kann der Hinweis entfallen.

☐ **Kontakt Daten auf Titelseite angeben** (rechts unten Titelseite).

☐ **Achte darauf, dass alle Textfelder gefüllt sind** – ganz besonders rosa Kreis auf Titelseite.

☐ **Seitenzahlen stimmen.**

☐ **Copyright bei jedem Bild angegeben** (Fotograf:in) oder allgemeiner Hinweis im Impressum.

☐ **Bilder haben alle eine Druckauflösung von mindestens 300 DPI** (Rechtsklick aufs Bild ->
Inhaltseigenschaften -> X-DPI und Y-DPI über 300).

☐ **Die Schneidemarken sind je nach Druckerei richtig eingestellt**

- im Normalfall 3mm auf allen Seiten
- bei druck.at sind es z.B. 2mm

☐ **Infos an Druckerei: 300dpi, 3mm Überfüller, PSO Uncoated ISO 12647**

- Farbraum herunterladen über: <http://www.eci.org/doku.php?id=de:downloads>
- Folgenden Ordner downloaden: eci_offset_2009.zip
- Farbraum PSO_Uncoated_ISO12647 installieren
 - Unter Windows: Speicher die ICC-Datei im Verzeichnis
C:\Windows\System32\spool\drivers\color.

- Unter Linux: Lege die ICC-Datei im Ordner \$HOME/.color/icc oder /usr/share/color/icc ab.
- Unter Mac: Speicher die ICC-Datei in einem der folgenden Ordner:
~/Library/ColorSync/Profiles/.

☐ **Farbmanagement in Scribus aktivieren:**

- Öffne Scribus und das gewünschte Dokument.
- Gehe zu Datei > Dokument einrichten.
- Wähle den Abschnitt Farbmanagement aus.
- Setze ein Häkchen bei „Farbmanagement aktivieren“.
- Wähle PSO_Uncoated_ISO12647 für CMYK aus den installierten Profilen aus.
- Bestätige mit OK.

☐ **Folgende Infos sollten in einem Mail an die Druckerei gegeben werden:** Die pdf Datei wurde folgendermaßen exportiert: Einzelseiten, PDFx4, 300dpi, 2mm oder 3mm Überfüller, PSO Uncoated ISO12647 für ungestrichenes Papier